

مشخصات فنی سیستم کامل کلرزنی

کلریناتورهای ساخت این شرکت شامل اجزا زیر است:

1-دستگاه تزریق کننده مواد محلول شیمیائی

این دستگاه از نوع پیستون- دیافراگمی مارک ساخت کشور می باشد. ظرفیت تزریق این دستگاه لیتر در ساعت و فشار تزریق بار بوده و با ولتاژ 220 ولت کار می کند.

این تزریق کننده از نوع قابل تنظیم و مجهز به سوپاپ های دهنده و مکنده و انژکتور تزریق روی خط لوله و صافی یکطرفه داخل مخزن و شیلنگ ارتباطی خواهد بود.

2-منابع محلول هیپوکلریت

مشمول بر دو منبع : یک منبع با ظرفیت لیتر مجهز به همزن برقی جهت عمل اختلاط و محلول سازی از جنس پلی اتیلن و منبع دوم به ظرفیت لیتر از جنس پلی اتیلن جهت نگهداری محلول صاف شده آماده تزریق می باشد. این دو منبع به وسیله شیر فلکه و ارتباطات P.V.C مرتبط گردیده اند.

3-شاسی استقرار، منبع، میکسر، دستگاه تزریق کننده و تابلو برق

این شاسی با پوشش مناسب می باشد و پس از مونتاژ سایر قطعات بر روی آن، کلریناتور به صورت یک مجموعه کامل قابل بهره برداری خواهد بود.

4-همزن

میکسر این پکیج مارک E&P الکتروموتور به توان 280 وات و 750 دور در دقیقه با کوپلینگ و شافت و پروانه استنلس استیل می باشد.

5-بر روی این شاسی جعبه مخصوص راه اندازی مجهز به فیوز، چراغ سیگنال، کلیدهای گردان و ترمینال مربوطه قرار گرفته و به سادگی قابل اتصال به منبع اصلی تغذیه می باشد.

ت-کیت اندازه گیری کلر باقیمانده، به همراه دستورالعمل بهره برداری سیستم.

